



S780

Barredora compacta de batería de conductor sentado

Barredora compacta de alto rendimiento

La S780 es una barredora de alto rendimiento, compacta y a batería, fácil de usar y mantener. Limpia eficazmente diferentes entornos interiores y exteriores en trabajos ligeros y medios. Limpia silenciosamente y mantiene la calidad del aire con el funcionamiento a batería.



Funcionamiento y mantenimiento sencillos

Garantiza un trabajo eficaz con mandos intuitivos para el operario, sistema de limpieza automática de filtros y sustitución del cepillo principal sin necesidad de herramientas.



Limpia eficazmente por más tiempo

La gran capacidad del depósito y el gran ancho de barrido permiten a los operarios limpiar durante más tiempo sin interrupciones.



Rendimiento versátil

Los cepillos laterales dobles limpian eficazmente los bordes, mientras que un potente aspirador con filtración eficiente del polvo proporciona un excelente rendimiento de barrido en diferentes aplicaciones.

Interior de la **S780**

- 1. Los mandos intuitivos** facilitan el uso y la formación del operario.
- 2. El depósito de gran capacidad (67 l)** maximiza el rendimiento de limpieza, lo que permite turnos de limpieza más largos.
- 3. El ancho de barrido de 1.200 mm** utiliza cepillos laterales dobles para proporcionar una limpieza eficaz de grandes espacios y reducir el tiempo de limpieza necesario.
- 4. El depósito con descarga baja** es fácil de vaciar y simplifica la eliminación de residuos.
- 5. La posición elevada y delantera del asiento** ofrece un gran campo de visión para una excelente visibilidad del operario alrededor de la máquina.
- 6. El flap antipolvo integrado** garantiza la recogida eficaz de los residuos.
- 7. Los cepillos laterales amortiguados** protegen de los golpes laterales reduciendo el coste de propiedad.
- 8. El potente motor de aspiración** proporciona un rendimiento de barrido eficaz en entornos polvorientos.



Especificaciones de la **S780**

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES |
|---|---------------------|
| Tipo de sistema de barrido | indirecto |
| Ancho de barrido (cepillo principal) | 680 mm |
| Ancho de barrido (con cepillo lateral) | 1200 mm |
| Rendimiento por hora: Rendimiento máximo por hora: (velocidad máxima, sin solapamiento) | 7440 m ² |
| Rendimiento por hora: Media (4,8 km/h, 75 mm de solapamiento) | 5430 m ² |
| Capacidad depósito residuos | 67 l |
| Sistema de vaciado del depósito | bajo-manual |
| Velocidad máxima | 6,2 km/h |
| Pendiente máxima | 6,8 grados/12 % |
| Fuente de alimentación | batería |

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES |
|--|----------------------|
| Tiempo de trabajo (máximo, minutos) | 180 |
| Voltaje del sistema | 24 voltios |
| Tipo de filtro | panel de tela |
| Superficie filtrante | 3,3 m ² |
| Eficiencia de filtrado | 5 µm |
| Thermo-Sentry™ | de serie |
| Interruptor de seguridad en el asiento | de serie |
| Luz estroboscópica ámbar | de serie |
| Giro mínimo de pasillo | 2750 mm |
| Largo x ancho x alto | 1615 x 905 x 1210 mm |
| Peso (sin baterías) | 258 kg |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo y variarán a lo largo del tiempo de trabajo de la máquina; se muestran los promedios.

* Los tiempos de trabajo se basan en los tiempos de trabajo con barrido continuo.



Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

Tennant Sales & Services Spain S.A.

tennant.es